



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM BV.  
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11  
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL (NL)  
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

## 4Takt Motorfietsolie FS 10W40

<b>Beschrijving</b>	<p>Een nieuwe generatie synthetische viertakt motorfietsolie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisolie gecombineerd met speciaal ontwikkelde, uitgebalanceerde additives om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- een hoge en stabiele viscositeitindex</li><li>- optimale frictie eigenschappen</li><li>- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen</li><li>- een zeer goede detergerende en dispergerende werking</li></ul>																		
<b>Toepassing</b>	<p>Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.</p>																		
<b>Prestatieniveau</b>	<p>API SL Meets the requirements of JASO MA2 JASO MA</p>																		
<b>Typische standaardanalyses</b>	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,846</td></tr><tr><td>Viscositeit -25 °C, mPa.s</td><td>4600</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>90,50</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>14,40</td></tr><tr><td>Viscositeitindex</td><td>165</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>236</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-45</td></tr><tr><td>Total Base Number, mgKOH/g</td><td>7,7</td></tr><tr><td>Sulfaatgehalte, %</td><td>0,94</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,846	Viscositeit -25 °C, mPa.s	4600	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	90,50	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,40	Viscositeitindex	165	Vlampunt COC, °C	236	Vloeipunt, °C	-45	Total Base Number, mgKOH/g	7,7	Sulfaatgehalte, %	0,94
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,846																		
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4600																		
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	90,50																		
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,40																		
Viscositeitindex	165																		
Vlampunt COC, °C	236																		
Vloeipunt, °C	-45																		
Total Base Number, mgKOH/g	7,7																		
Sulfaatgehalte, %	0,94																		