

Productinformatieblad

BRUINOLEUM

Omschrijving:	Bruinoleum is de unieke vervanger van Carbolineum. Het verfraait en beschermt het hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf weer naar voren. Bruinoleum heeft een mooie bruine kleur. Als er een meer donkere/zwartere kleur gewenst is kan Bruinoleum tot een verhouding van 1:1 vermengd worden met Houtteer
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Waterafstotend• Haalt de houtnerf weer naar voren• Eenvoudig in gebruik• Sterk impregnerend
Toepassing:	Geschikt voor houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk etc.
Kleuren:	transparant bruin
Applicatie:	kwast, roller of spuit
Verdunning:	niet verdunnen
Verbruik:	15 - 25 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 2• Overschilderbaar na (uur): 5
Vaste stof (vol. %):	21
Dichtheid (kg/dm³):	0,833
Glansgraad GU:	n.v.t.
Viscositeit:	12 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
Vlampunt (°C):	62
Verpakking:	1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr - 10 ltr - 25 ltr - 60 ltr - 200 ltr - 1000 ltr
Onderhoudstermijn	1 - 2 jaar (afhankelijk van de omstandigheden).
Houdbaarheid:	in goed gesloten verpakking is dit product voor jaren houdbaar
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	05-11-2008