



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Product informatie

ELASKON 30

Product

Elaskon 30 is een onderhoudsmiddel voor smering en conservering van staaldraad.

Eigenschappen

Elaskon 30 bevat een oplosmiddel waardoor het bijzonder goed penetreert in de kabel en daardoor een optimale bescherming biedt. Elaskon 30 heeft een zeer goede hechting is bijzonder goed waterbestendig.

Toepassing

Elaskon 30 wordt toegepast voor onderhoud van staalkabels met diversen toepassingen, bijvoorbeeld waterbouw en visserij, maar ook industriële toepassing, mijnbouw en grondverzetmachines.

Gebruiksaanwijzing

Elaskon 30 wordt in vloeibare vorm geleverd en kan middels kwast, roller en/of sproeier worden aangebracht op een schone staalkabel. Na het verdwijnen van het aromaatvrije oplosmiddel, blijft een droge en elastische film op de kabel. Droogtijd is tussen 2 en 8 uren, afhankelijk van temperatuur. Optimale verwerkingstemperatuur is 20° C.

Specificaties

Vlampunt	DIN ISO 22719	> 23° C
Druppelpunt van basisproduct	DIN 51801, deel 2	> 85° C
Breekpunt (75g/m ²) van basisproduct	DIN 52012	< -40° C
Viscositeit bij 50° C	DIN 53015	11 – 15 mm ² /s
Penetratie van het basisproduct	DIN 51580	130–170 1/10 mm
Anti corrosie test van het basisproduct (volgens Kesternich)	DIN 50018, 0.2 S	Geen roest getraceerd
Optimale verwerkingstemperatuur		20° C
Opslag temperatuur		< 30° C

**Kleur is
bruin/transparant**

**Zeer goede
hechting**

Lage viscositeit

**Eenvoudig te
verwerken**

**Optimale
bescherming
tegen corrosie**