



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Product informatie

Transmissie olie GL-4 SAE 140

Beschrijving	Een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen: <ul style="list-style-type: none">- goede weerstand tegen oxidatie- goed anti-corrosie en anti-schuim vermogen- goede EP-eigenschappen												
Toepassing	Deze transmissieolie wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.												
Prestatieniveau	API GL-4 Mil-L-2105												
Typische standaardanalyses	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,909</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm²/s</td><td>429,00</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm²/s</td><td>29,00</td></tr><tr><td>Viscositeitindex</td><td>95</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>244</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-12</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,909	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	429,00	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	29,00	Viscositeitindex	95	Vlampunt COC, °C	244	Vloeipunt, °C	-12
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,909												
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	429,00												
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	29,00												
Viscositeitindex	95												
Vlampunt COC, °C	244												
Vloeipunt, °C	-12												