

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**Motor Oil HD SAE 40**

Beschrijving	Een solvent geraffineerde motorolie met een goede weerstand tegen veroudering. Bovendien zijn hier additieven aan toegevoegd, die oxidatie en corrosie tegen gaan.														
Toepassing	Dit product is geschikt voor systemen, waarin de olie niet zwaar wordt belast, zoals lagers in pompgemalen, licht belaste tandwielkasten en circulatie smeersystemen.														
Specificaties	Performance level: API SB/CA														
Typische standaardanalyses	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,895</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm²/s</td><td>154,00</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm²/s</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Viscositeitsindex</td><td>97</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>258</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-12</td></tr><tr><td>Sulfaatgehalte, %</td><td>0,15</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	154,00	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,00	Viscositeitsindex	97	Vlampunt COC, °C	258	Vloeipunt, °C	-12	Sulfaatgehalte, %	0,15
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895														
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	154,00														
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,00														
Viscositeitsindex	97														
Vlampunt COC, °C	258														
Vloeipunt, °C	-12														
Sulfaatgehalte, %	0,15														