



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Product informatie

Motorolie HD Serie 3 Extra SAE 30

Beschrijving

Een scheepsdieselmotorolie op basis van hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan multifunctionele additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer goede oxidatiestabiliteit
- een stabiele viscositeitindex
- een uitstekend dispergerend en detergerend vermogen
- een goed vermogen om zure verbindingen, welke ontstaan bij de verbranding van destillaat dieselbrandstoffen, te neutraliseren
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een laag stolpunt
- een goed waterafscheidend vermogen

Toepassing

Deze scheepvaartolie is te gebruiken als smeerolie in zowel snellopende als in zogenaamde "medium speed" scheepsdieselmotoren, al dan niet voorzien van turbo-oplading, bij het gebruik van destillaat brandstoffen met zwavel percentages tot 1,8%. Deze olie is tevens te gebruiken voor tandwieloverbrengingen aan boord van schepen.

Prestatieniveau

API CF
Mil-L-2104C
DEF STAN 91-22/2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	101,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,50
Viscositeitindex	100
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-21
Total Base Number, mgKOH/g	16,3
Sulfaatgehalte, %	2,21
SAE	30