

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

# Houtteer

## Teervervanger voor bovengrondse objecten

Omschrijving:	<p>Houtteer is een weerbestendige teervervanger voor bovengrondse houten objecten. Dit weerbestendige product is geschikt voor alle houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht. Houtteer geeft een uitstekende bescherming aan reeds behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. Ook kan dit product toegepast worden over hout dat behandeld is geweest met Carbolineum, bitumen* of koolteer.</p> <p>*alleen de kleur zwart.</p>
Toepassing:	<p>Geschikt voor het behandelen houten objecten in de tuin en aan het huis, zoals schuttingen, schuren, hekwerk, pergola's. Maar ook voor molens en loodsen.</p>
Samenstelling:	<p>Houtteer bezit een unieke samenstelling, gebaseerd op kunstharsen.</p>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weerbestendig</li><li>• UV stabiel</li><li>• Waterafstotend</li><li>• Snel en eenvoudig aan te brengen</li><li>• Gunstig geprijsd</li></ul>
Kleur:	<p>Glans zwart, mat zwart, glans antraciet en mat antraciet</p>
Gebruiksaanwijzing	<p>Op onbehandeld (nieuw) hout: Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Schuren is niet nodig. Minimaal 2 lagen Houtteer aanbrengen. Op reeds met verf, carbolineum, bitumen of koolteer behandeld hout: Alle eventuele losse delen verwijderen. Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Schuren is niet nodig. Minimaal 2 lagen Houtteer aanbrengen.</p>
Applicatie:	<p>kwast, roller of airless spuitapparatuur</p>
Verdunning:	<p>Terpentine</p>
Verbruik:	<p>Op geschaafd (glad) hout: Circa 10 m<sup>2</sup> per liter Op fijn bezaagd (ruw) hout: Circa 8 m<sup>2</sup> per liter</p>
Verwerkingstemp. (°C):	<p>+5 tot +30</p>
RV maximaal (%):	<p>85</p>
Droging bij 20°C:	<p>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stofdroog: 1,5 uur</li><li>• Duimdroog: 3,5 uur</li><li>• Overschilderbaar na: 16 uur</li></ul>

## OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V. MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

\* Gemeten waarden op laboratoruimniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte

Vaste stof (vol. %):	Glans: 44%, mat: 51%
Dichtheid (kg/dm <sup>3</sup> ):	Glans: 0,97, mat: 1,23
Viscositeit:	Ca. 0,7 Pa.s bij 20 <sup>o</sup> C.
Vlampunt (°C):	40 <sup>o</sup> C
Verpakking:	Zie: <a href="http://www.metropa-rotterdam.nl">www.metropa-rotterdam.nl</a>
Houdbaarheid:	Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	25-02-2013