

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Hydraulic Oil HV 46

Beschrijving	<p>Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een hoge en stabiele viscositeitindex - uitstekende anti-slijtage eigenschappen - zeer goede anti-corrosie werking - zeer goede oxidatiestabiliteit - zeer goed demulgerend vermogen - zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen - neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen - laag stolpunt 	
Toepassing	<p>Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.</p>	
Specificaties	<p>Performance level: AFNOR NF E 48-603 HV ASTM D 6158 HV Cincinnati Machine P-70 Denison HF-0/HF-1/HF-2 DIN 51524-3 HVLP Eaton Brochure 694 for 35VQ25A GM LS-2 ISO 11158 HV</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitsindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Zuurgetal, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,861 45,80 8,04 149 220 -42 0,40 0,06</p>