

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.

MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Ijsnevelolie

Beschrijving	<p>Dit pneumatisch smeermiddel voor lage temperatuur toepassingen is het ideale smeermiddel voor met behulp van perslucht aangedreven werktuigen. Dit product is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking - voorkoming van ijsafzettingen in persluchtgereedschappen en machines - het voorkomen van afzettingen in het pneumatisch systeem - een milde reinigende werking - geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen - > 90% biologisch afbreekbaar 	
Toepassing	<p>Dit pneumatisch smeermiddel wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen, zoals sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken. Dit voor het grootste deel biologisch afbreekbare product mengt zich niet met andere minerale producten. De systemen behoeven niet gereinigd te worden. Met dit smeermiddel kan zelfs bij een omgevingstemperatuur van -25 °C, doorgewerkt worden, zonder dat vastvriezen van het pneumatisch systeem optreed.</p>	
Specificaties	-	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,102
	Viscositeit 20 °C, mm ² /s	23,00
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	10,00
	Vloeipunt, °C	-75
	pH - 10 % in water	8,5