

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.

MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Albert van 't Hartweg 11 2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel.

Tel. 010-4156655 Fax 010-4155216

Productinformatieblad

LATOL ONTVETTER

Uiterst krachtige industriële ontvetter.

Eigenschappen

Speciaal geschikt voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals vet, smeermiddelen, teer, asfalt en bitumen.

Reinigt eenvoudig machine onderdelen en plaatwerk.

Geformuleerd met krachtige emulgatoren voor optimale menging met water.

Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie en vet) op.

Vlampunt circa 65°C. Bevat aromaten.

Dosering en gebruik

Voor manuele/handmatige reiniging bij voorkeur onverdund gebruiken.

Enige tijd laten inwerken en vervolgens laten verdampen, afnemen met een doek of borstel, of afsputten met water.

Voor hoge druk reiniging en sproeireiniging bij voorkeur verdunnen 1%-2% (1:100-1:50) en verwerken bij circa 60°C. Gelijkmatic aanbrengen. Enige tijd laten inwerken en vervolgens met schoon water afnemen of afsputten.

