

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
**MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**

**Leibaanolie ISO VG 32**

<b>Beschrijving</b>	<p>Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bestand tegen hoge drukken en belastingen</li> <li>- zeer sterke hechting aan metalen</li> <li>- zeer sterk "stick-slip" vermogen</li> <li>- zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen</li> <li>- uitstekend demulgerend vermogen</li> <li>- goed filtreerbaar</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.</p>	
<b>Specificaties</b>	<p>Performance level:            AGMA 9005-E02            DIN 51517-3 CLP            DIN 51524-2 HLP            ISO 11158 HG            FZG 12</p>	
<b>Typische standaardanalyses</b>	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l            Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s            Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s            Viscositeitsindex            Vlampunt COC, °C            Vloeipunt, °C</p>	<p>0,869            32,70            5,65            112            212            -24</p>