

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

**MONOPLUS KOELVLOEISTOF**

<b>Beschrijving</b>	Een koelvloeistof, gebaseerd op monoethyleenglycol en onthard water, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen: <ul style="list-style-type: none"><li>- een uitstekende bescherming van alle metalen, die in motoren en in koelsystemen voorkomen</li><li>- neutraal ten opzichte van afdichtingen, pakkingen en slangen</li><li>- een zeer goede weerstand tegen schuimvorming</li></ul>								
<b>Toepassing</b>	Gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft dan een beveiliging tot -26 °C.								
<b>Prestatieniveau</b>	BS 6580/92								
<b>Typische standaardanalyses</b>	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>1,066</td></tr><tr><td>pH - waarde</td><td>8,2</td></tr><tr><td>Reservealkaliteit, ml</td><td>8,3</td></tr><tr><td>Kristallisatiepunt, °C</td><td>-26</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,066	pH - waarde	8,2	Reservealkaliteit, ml	8,3	Kristallisatiepunt, °C	-26
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,066								
pH - waarde	8,2								
Reservealkaliteit, ml	8,3								
Kristallisatiepunt, °C	-26								