



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Product informatie

Multigrade Motor Oil 20W50

| | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| Beschrijving | Een motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen: <ul style="list-style-type: none">- een sterk detergentend en dispergerend vermogen- een sterke weerstand tegen oxidatie- een sterk antislijtage, anti-corrosie en antischuim vermogen- een hoge en stabiele viscositeitindex | |
| Toepassing | Een smeerolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor turbodiesels, waarvoor minimaal een API CD niveau wordt voorgeschreven. | |
| Prestatieniveau | API SF/CC CCMC G2/D1 | |
| Typische standaardanalyses | | |
| | Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,886 |
| | Viscositeit -15 °C, mPa.s | 8500 |
| | Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 156,10 |
| | Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 17,30 |
| | Viscositeitindex | 117 |
| | Vlampunt COC, °C | 220 |
| | Vloeipunt, °C | -24 |
| | Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| | Sulfaatgehalte, % | 0,86 |