

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**Outboard Oil NMMA TC-W3**

Beschrijving	<p>Een tweetakt motorolie gebaseerd op zorgvuldig gekozen hoogwaardige basisoliën, waaraan speciale asloze tweetakt additives zijn toegevoegd. Deze uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor de volgende eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none">- uitstekend smerend vermogen- minimale vorming van koolstof deeltjes- verminderde vervuiling van de bougies- weinig rookvorming- uitstekende detergerende, anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen- uitstekende hoge temperatuur eigenschappen												
Toepassing	<p>Deze asloze tweetakt motorolie is uitstekend geschikt voor toepassing in zwaardere, watergekoelde tweetakt buitenboord motoren met Directe Brandstof Injectie.</p>												
Specificaties	<p>Performance level: NMMA TC-W3</p>												
Typische standaardanalyses	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,875</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm²/s</td><td>43,50</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm²/s</td><td>7,33</td></tr><tr><td>Viscositeitsindex</td><td>132</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>90</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-42</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	43,50	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,33	Viscositeitsindex	132	Vlampunt COC, °C	90	Vloeipunt, °C	-42
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875												
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	43,50												
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,33												
Viscositeitsindex	132												
Vlampunt COC, °C	90												
Vloeipunt, °C	-42												