



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
POSTBUS 10023
3004 AA ROTTERDAM
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Pneumatische Olie 32

Beschrijving

Een olie voor de smering van perslucht aangedreven werktuigen. Deze olie is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën waaraan specifieke additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferrometalen
- een uitstekende weerstand tegen hoge druk en schokbelasting
- goede vernevelings eigenschappen
- voorkomt afzettingen in het pneumatisch systeem
- een goed anti-icing vermogen
- geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen
- een laag vloeipunt

Toepassing

Deze olie wordt gebruikt als nevelsmeringsolie voor pneumatische systemen, zoals sloophamers, boormachines, luchthamers en pneumatische heiblokken.

Prestatieniveau

ISO 6743/11 P

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,861
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	33,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,90
Viscositeitindex	122
Vlampunt COC, °C	198
Vloeipunt, °C	-33