

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

STOU 15W30

Beschrijving	<p>Een hedendaagse multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een sterk dispergerend en detergerend vermogen - een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - een zeer sterke weerstand tegen oxidatie - zeer goede EP-eigenschappen - een hoge en stabiele viscositeitindex 	
Toepassing	<p>Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - benzinemotoren - dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's) - transmissies (ook voor natte remmen) - hydraulische systemen <p>(*) z.g. <i>Super Tractor Oil Universal = STOU</i></p>	
Specificaties	<p>Performance level: API SF/CG-4/GL-4 ACEA E3, MIL-L-2104D Allison C4 Cat TO-2 Ford M2C159-C / M2C134-D John Deere J20C Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139 Massey Ferguson CMS M1143 / M1135 MB 227.1 NH 410B ZF TE-ML 06B / 07B</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</p> <p>Viscositeit -20 °C, mPa.s</p> <p>Viscositeit 40 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeit 100 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeitsindex</p> <p>Vlampunt COC, °C</p> <p>Vloeipunt, °C</p> <p>Total Base Number, mgKOH/g</p> <p>Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,888</p> <p>6000</p> <p>76,60</p> <p>10,50</p> <p>122</p> <p>229</p> <p>-36</p> <p>11,3</p> <p>1,57</p>