



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Stoom-Cylinder Oil 460

Beschrijving

Deze stoomcilinder olie is een minerale olie van hoogwaardige kwaliteit, waaraan geen additives zijn toegevoegd. Door de hoogwaardige kwaliteit van de minerale olie worden de volgende eigenschappen verkregen:

- zeer goede oxidatie stabiliteit
- weinig neiging tot vorming van koolachtige afzettingen
- goede natuurlijke viscositeitindex
- goede bescherming tegen roestvorming
- goede bescherming tegen slijtage
- weinig neiging tot emulsievorming
- hoog vlampunt

Toepassing

Te gebruiken voor de smering van cilinders en schuiven in stoommachines, welke werken met oververhitte en verzadigde stoom. Deze olie is tevens te gebruiken als smeeroilie voor sommige vacuümpompen met een hoge bedrijfstemperatuur en als smeeroilie in langzaam draaiende tandwieloverbrengingen.

Prestatieniveau

-

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,903
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	487,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	31,50
Viscositeitindex	95
Vlampunt COC, °C	325
Vloeipunt, °C	-12
Conradson Carbonresidu, %	0,5