

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Stou 10W40 Semi-Synth

Beschrijving	<p>Een hedendaagse semi-synthetische, multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een sterk dispergerend en detergerend vermogen - een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - een zeer sterke weerstand tegen oxidatie - zeer goede EP-eigenschappen - een hoge en stabiele viscositeitindex 	
Toepassing	<p>Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - benzinemotoren - dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's) - transmissies (ook voor natte remmen) - hydraulische systemen <p>(*) z.g. <i>Super Tractor Oil Universal = STOU</i></p>	
Specificaties	<p>Performance level: API SF/CG-4/GL-4 ACEA E3, MIL-L-2104D Allison C4 Cat TO-2 Ford M2C159-C / M2C134-D John Deere J27 / J20C Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 Massey Ferguson CMS M1143 MB 228.1 / 227.1 ZF TE-ML 06B / 07B</p>	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	6200
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	90,40
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,60
	Viscositeitindex	153
	Vlampunt COC, °C	218
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	11,3
	Sulfaatgehalte, %	1,57