

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Metropa Synplus LSP 5W40

Beschrijving	Deze motorolie is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. Door toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven worden een aantal eigenschappen gerealiseerd zoals: <ul style="list-style-type: none"> - een hoge en stabiele viscositeitindex - een vlotte koude start - een sterke weerstand tegen oxidatie - goede detergerende en dispergerende werking - een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen - een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen 	
Toepassing	Deze motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.	
Specificaties	Performance level: ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-98 MB 229.1 VW 501.01/505.00	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	5470
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	82,80
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
	Viscositeitsindex	168
	Vlampunt COC, °C	220
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	11,2
	Sulfaatgehalte, %	1,39