

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Syntex LSP 10W40

Beschrijving	<p>Een top kwaliteit dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additive technologie in combinatie met zeer speciale basisoliën. Deze motorolie beschikt daardoor over de volgende eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor - een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinsel en "sludge" - een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen - een hoge en stabiele viscositeitindex - verlenging van olieversingstermijn 	
Toepassing	<p>Deze smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4 en Euro 5 motoren zonder deeltjesfilter en voor de meeste motoren die voorzien zijn van uitlaatgasemissiesystemen. Deze motorolie is tevens ontwikkeld om (met in acht neming van de voorschriften) zeer lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" te voorkomen.</p>	
Specificaties	<p>ACEA E4, E7 API CI-4 MAN M 3377/M 3277 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 Mack EO-N Meets the requirements of: Renault VI RXD MB 228.5 MTU Type 3 Deutz IV-10 Mack EO-M Plus Cummins CES 20078 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit -25 °C, mPa.s Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatasgehalte, %</p>	<p>0,864 6350 95,90 14,00 148 226 -36 12,6 1,47</p>