

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
 MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

TURBOTEX LSP 15W40

Beschrijving	<p>TURBOTEX LSP 15W40 is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen waarbij het additive pakket ongewijzigd blijft en de basisoliën zijn vervangen door gelijkwaardige varianten. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief gelijkwaardig product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).</p>	
Toepassing	<p>Deze Heavy Duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Dit product voldoet aan en overtreft de eisen voor API CJ-4. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren indien voorgeschreven door de producent.</p>	
Prestatieniveau	<p>ACEA E7-12, E9-12 API CJ-4/SM Meets the requirements of Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Mack EO-O Premium Plus MB 228.31 MAN M 3575 Cat ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 JASO DH-2 Global DHD-1 MTU Type 2.1 Deutz DQC III-10 LA</p>	
Typische standaardanalyses		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,867
	Viscositeit -20 °C, mPa.s	4600
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	99,60
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
	Viscositeitindex	146
	Vlampunt COC, °C	236
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	7,8