

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Tandwielkastenolie ISO VG 320

Beschrijving	<p>Een hoogwaardige tandwielkastolie gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije EP-additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting - goed bestand tegen hoge temperaturen - goede anti-corrosie eigenschappen - uitstekende anti-slijtage eigenschappen - een zeer goed anti-schuim vermogen - een laag stolpunt 	
Toepassing	<p>Te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/ of stotende belastingen zijn onderworpen.</p>	
Specificaties	<p>Performance level: AGMA 9005-F16 (AS) AIST (US Steel) 224 David Brown S1.53.101 E DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 Type CKD</p>	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	320,00
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	24,00
	Viscositeitsindex	95
	Vlampunt COC, °C	248
	Vloeipunt, °C	-15