

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Tractor Fluid Powershift

Beschrijving	<p>Een speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laag stolpunt - zeer goede oxidatiestabiliteit - zeer goede anti-slijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen - speciale wrijvingseigenschappen, die een optimaal gebruik van de powershift transmissies garanderen - geschikt voor systemen met natte remmen - uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen 	
Toepassing	<p>Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. Deze olie kan niet worden gebruikt in motoren.</p>	
Specificaties	<p>Performance level: Allison C4 Cat TO-4/TO-2 Komatsu KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C/07D/07F</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</p> <p>Viscositeit 40 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeit 100 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeitindex</p> <p>Vlampunt COC, °C</p> <p>Vloeipunt, °C</p> <p>Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,896</p> <p>95,60</p> <p>11,00</p> <p>100</p> <p>238</p> <p>-24</p> <p>1,32</p>