

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

TURBOTEX SUPER 15W40

Beschrijving	LB Unifleet Ultra is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen waarbij de basisoliën zijn vervangen door gelijkwaardige varianten. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief gelijkwaardig product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels.	
Toepassing	Een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.	
Specificaties	Performance level: ACEA E7 API CI-4/SL Cat ECF-1-a/ECF-2 Cummins CES 20077/20078 Detroit Diesel 93K215 Deutz DQC III-18 Global DHD-1 JASO DH-1 Mack EO-N/EO-M Plus MAN M 3275-1 MB 228.3 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Volvo VDS-3	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
	Viscositeit -20 °C, mPa.s	5060
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	106,00
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,60
	Viscositeitsindex	142
	Vlampunt COC, °C	228
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	11,1
	Sulfaatgehalte, %	1,43