

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Two Stroke Oil LS/LA Full Synthetic

Beschrijving	<p>Een volsynthetische tweetakt motorolie met een lage viscositeit gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën (ester), waaraan speciale tweetakt additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het smeren van alle motoronderdelen - een zeer sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen - het goed schoon houden van de bougies, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd - een zeer sterk anti-corrosie en anti-slijtage vermogen - zeer weinig rookvorming - zelfmengend - rood gekleurd 	
Toepassing	<p>Deze dunne tweetakt olie is uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren. Deze zelfmengende tweetakt olie wordt vaak voorgeschreven in scooters met tweetakt motoren, welke vaak ook uitgerust zijn met een radiator koeling.</p>	
Specificaties	<p>Performance level: API TC+ JASO FD (Low Smoke) Husqvarna 226/Chainsaw ISO-L-EGD Piaggio Hexagon TISI</p>	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	48,00
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,90
	Viscositeitsindex	168
	Vlampunt PM, °C	84
	Vloeipunt, °C	-45
	Total Base Number, mgKOH/g	2,9