



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.  
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11  
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL  
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

## Product informatie

### Vacuumpomp Olie ISO VG 68

#### Beschrijving

Een hoogwaardige vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

#### Toepassing

Deze olie is geschikt voor de smering van vacuümpompen, waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel het carter als nevelsmering. Deze vacuümpompolie is een olie, die zeer goed ingezet kan worden voor de cartersmering van vacuümpompen.

#### Prestatieniveau

ISO 6743-3 DVC

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,881
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,80
Viscositeitindex	102
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatasgehalte, %	0,06